

Sarokelosztó

Telepítési útmutató

20480 – 20481 – 20482 – 20483 – 20484 - 20485

Ennek a sarokban helyezhető elosztónak köszönhetően helyet takaríthat meg bármely felületen. Ideális lehet konyhákba, szobákba, irodákba és minden olyan helyen, ahol nem lehetséges villamoshálózat, konnektor kiépítése. Használatával elkerülhető a falak vésése vagy a munkapult, bútorlap nagymértékű vágása. A sarokba helyezhető elosztó helyet takarít meg Önnek a falfelületen is, így például több hely marad a konyhapult felett kések, konyhai eszközök rögzítésére, felakasztására.

- Könnyen telepíthető
- Helytakarékos
- Alumínium kivitel
- Gyermekvédelemmel ellátott
- Kizárólag beltéri használatra

Üzemi feszültség: 250 V

Max. áramerősség: 16 A

Max. terhelhetőség: 3500 W

Kábelhosszúság: 1,5 m

Vezeték: 3 x 1,5 mm²

Szín: Alumínium

Méret: 234 x 99,5 x 51,7 mm

Telepítési útmutató:

Kérjük a telepítést kizárólag szakember végezze! A készülék felszerelésénél TILOS a hálózati áramforráshoz történő csatlakozás! Minden esetben feszültségtelenítse a készüléket!

1. A készülék tetején lévő műanyag burkolatot pattintsa ki. Ehhez használjon műanyag bontóeszközt vagy lapos csavarhúzó.
2. A műanyag fedél alatt lévő két csavart távolítsa el, vegye ki a fém lemezt.
3. Az alu ház falhoz történő rögzítéséhez most már hozzáférhetővé váltak a lyukak.
4. Jelölje át a rögzíteni kívánt helyre a két lyuk pozícióját.
5. Ha a készülék alsó részét is rögzíteni szeretné kérjük csúsztassa a sínben fentebb az aljzatokat, ügyeljen a vezetékek épségére!
6. Jelölje be az alsó lyukakat is, majd rögzítse a terméket a kívánt helyre.
7. Összeszerelésnél figyeljen a sorrendre: Csúsztassa az aljzatokat az eredeti pozíciójukba, helyezze vissza a fém lemezt, rögzítse a tetején lévő két csavarral, majd pattintsa vissza a műanyag burkolatot a készülék tetejére. **Kizárólag akkor helyezze feszültség alá a készüléket, ha meggyőződött annak szabályos és megfelelő összeszereléséről!**